

CapaMaxx



Date Tehnice

Utilizare	Material de acoperire
Densitate	1,47 g/cm ³
Rezistență la frecare	Clasa 3 (conform DIN 13300)
Raport de contrast	Clasa 2 (conform DIN EN 13300)
Consum	120 ml/m ²
Grad de luciu	Mat (conform DIN EN 13300)

Ingrediente

Cod produs/GISCODE	M-DF01
Mijloace de conservare (biocide)	conține
Conținut de COV conform RL 2004/42/CE	1% <1g/l
Conținut de COV conform LEED (fără apă)	<1g/l
Fără solvenți și plastifianți (conform VdL- RL 01)	da
Solubilitatea în apă conform 2004/42/CE (vopsea decorativă)	solubil în apă
Continut de plumb cadmiu, cromVI	nu conține

Protecția Mediului

Corespunde cerințelor în ceea ce privește conținutul de COV-uri	Conform RAL-UZ 102
---	--------------------

Certificarea pentru clădiri

Conform DGNB, criteriul ENV 1.2 (2012) "Prezintă risc pentru mediul înconjurător"

Nr.	Categorie	Tipul de produs	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Strat lichid de acoperire preponderent pentru suprafețe minerale	Vopsea decorativă	Da	Da	Da	Da
27	Suprafețe vopsite în prealabil: uși, elemente de fațadă, etc	Grund,vopsea,lac	Da	Da	Da	Da

În conformitate cu criteriul LEED

Categoria (IEQ4.2-2009)

vopsea fără asperități

COV maxim admis:

50g/l

Limita îndeplinită:

da

Categoria (IEQ4.2-2009)

vopsea fără asperități nuanțată la punctele de desfacere

COV maxim admis:

100g/l

Limita îndeplinită:

da

Componente pentru reciclare

Nu conține

Adresa producătorului

DAW Bența Romania SRL

Str. Principală, nr.201

547525, Sâncraiu de Mureș

Tel/fax: +40-265-32052, +40-265-320354

Fișă de sustenabilitate · Ediție: 16.07.2013

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro