

Fungitex-W



Date Tehnice

Utilizare	Strat de acoperire
Densitate	1,40 g/cm ³
Rezistență la frecare	Clasa 1 (conform DIN EN 13300)
Raport de contrast	Clasa 2 (conform DIN EN 13300)
Consum	140 ml/m ²
Grad de luciu	Mat mătăsos (conform DIN EN 13300)

Ingrediente

Cod produs/GISCODE	M-DF01F
Declarații materii prime	amestec
Mijloace de conservare (biocide)	conține
Conținut de COV conform RL 2004/42/CE	0% <1g/l
Conținut de COV conform LEED (fără apă)	<1g/l
Fără solvenți și plastifianți conform VdL- RL 01)	da
Solubilitatea în apă conform 2004/42/CE (vopsea decorativă)	solubil în apă
Continut de plumb cadmiu, cromVI	nu conține

Protecția Mediului

Certificarea pentru clădiri

Conform DGNB, criteriul ENV 1.2 (2012) "Prezintă risc pentru mediul înconjurător"

Nr.	Categorie	Tipul de produs	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Strat lichid de acoperire preponderent pentru suprafețe minerale	Vopsea decorativă	Da	Da	Da	Da
27	Suprafețe vopsite în prealabil: uși, elemente de fațadă, etc.	Grund, vopsea, lac	Da	Da	Da	Da
33	Strat de acoperire pentru pardoseli, vopsele și lacuri pentru interior	Biocid pentru protecție împotriva mușgaiului	Da	Da	Da	Da

În conformitate cu criteriul LEED

Categoria (IEQ4.2-2009)
COV maxim admis:
Limita îndeplinită:

vopsea fără asperități
50g/l
da

Componente pentru reciclare

Nu conține

Adresa producătorului

Deutsche Amphibolin-Werke
Rossdorfer Strasse 50
DE-64372 Ober-Ramstadt

Fisă de sustenabilitate · Ediție: 06.02.2013

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informativă privind actualitatea acestei fișe tehnice pe www.caparol.ro