

Calcino Romantico – Tehnica Antiquato

Stimați parteneri,

Avem plăcerea să vă prezentăm în continuare una dintre numeroasele tehnici de aplicare a produsului decorativ pentru interior Calcino Romantico:

Calcino Romantico - Antiquato

Calcino Romantico este o masă de șpaclu decorativă pe bază de var, utilizată pentru decorarea suprafețelor pereților interiori. De la imitațiile de piatră naturală până la suprafețele de beton aparent cu aspect autentic, cu ajutorul produsului Calcino Romantico se pot realiza diverse suprafețe, variat modelate și într-o gamă bogată de nuanțe cromatice.



Tehnica de modelare a produsului Calcino Romantico, în cazul de față utilizat în combinație cu produsul Calcino Decor, prin tehnica „Antiquato”, permite realizarea unor suprafețe care, prin alegerea unei nuanțe de alb sau antracit, ne aduce aminte de o suprafață de lemn văruiță, ce transmite o senzație tactilă ușoară, deosebită.

Datorită originii naturale a ambelor produse utilizate, în combinație cu tehnica de aplicare „Antiquato”, iau naștere în încăperi ambianțe de înaltă clasă cu un caracter autentic.

Proprietăți:

- caracter mineral;
- aspect de piatră autentică;
- capacitate ridicată de sorbție și difuzie;
- aplicare facilă;
- produs nuanțabil.

Consum:

- Calcino Romantico 600-700 g/m²/strat
- Calcino Decor 300 g/m²/strat
- Weissgrund 150-200 ml/m²/strat

Ambalaj:

- 7.5 kg și 15 kg



Tehnica de aplicare:

Pregătirea stratului suport: Pe stratul suport pregătit în prealabil conform clasei de calitate Q3, se aplică un strat de amorsă Weissgrund, cu ajutorul unei role. Eventualele lucrări de șpăcluire a suprafeței, pot fi realizate cu Matador Feinputz, peste care se poate lucra mai departe direct și fără aplicarea de Weissgrund.

1. Primul strat

Primul strat se realizează cu material deja colorat (Foto: culoarea 3D Venato 20). Calcino Romantico se aplică într-un strat uniform pe întreaga suprafață. La această etapă trebuie avut în vedere ca materialul să fie tras la grosimea granulei. Materialul încă ud va fi modelat vertical cu un Maserboy (foto alăturat). La această operațiune trebuie avut în vedere ca Maserboy-ul să fie trecut peste suprafață, modificând unghiul de amprentare, pentru obținerea unei structuri cu aspect de fibră lemnoasă. După circa 3-4 lățimi modelate cu Maserboy acesta trebuie să fie spălat pentru a se evita încărcarea uneltei. Înainte de aplicarea următorului strat, suprafețele trebuie să fie complet uscate.



2. Al doilea strat

În cel de-al doilea strat se aplică Calcino Decor (material de bază alb) pentru umplerea structurii modelate obținute în prima etapă. După un scurt timp de așteptare (materialul la suprafață nu se mai lipește) există posibilitatea de a mai aplica încă o dată Calcino Decor pe suprafață, pentru a umple mai mult structura stratului suport. Atunci când suprafața devine mat-umedă se poate compacta prin apăsare ușoară.

Important! Protejarea suprafețelor: este posibil ca suprafețele realizate cu Calcino Romantico și Calcino Decor să fie protejate cu Calcino Imprăgnierpaste. Pentru aceasta, pasta de impregnare va fi întinsă cu fierul de glet venețian, iar surplusul de material va fi îndepărtat cu ajutorul unei cârpe.



*Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnic@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit **0800.800.600**.*