

Capadur DecorLasur

Stimați parteneri,

Caparol vă propune de această dată o lazură extrem de performantă, ecologică, utilizabilă atât la interior cât și la exterior, cu proprietăți deosebite în ceea ce privește aspectul conferit elementelor finisate, dar și caracteristicile de aplicare extrem de facile. Caracterul ecologic, prietenos în utilizare reiese și din faptul că acest produs este certificat în finisajul jucăriilor pentru copii, al elementelor decorative la interior, etc.

Capadur DecorLasur este un produs care se utilizează preponderent la interior, totuși acesta poate fi utilizat cu succes și la exterior dacă se adaugă 6% **Caparol Fungizid** pentru a avea o protecție completă în film contra dăunătorilor precum: mușegaiul lemnului, albăstreala sau putregaiul lemnului.

Proprietăți:

- Pe bază acrilică, diluabilă cu apă, caracter nepoluant;
- Pentru protecția și finisajul colorat al elementelor stabile și instabile dimensional la interior și exterior;
- Elementele finisate nu se lipesc între ele;
- Timp de prelucrare suficient pentru o aplicare ușoară;
- La exterior se vor utiliza doar nuanțele medii sau închise;
- Poate fi aplicată pe jucăriile pentru copii, conform certificării DIN EN 71-3;
- Nuanțabilă în sistem computerizat ColorExpress;



Consum:

- Cca. 80-100 ml/m²/strat

Ambalaj:

- 0,750 ml, 2,5 l, 5 l



Tehnica de aplicare:

Etapa 1

Pregătirea stratului suport

Stratul suport trebuie să fie rigid, curat și fără substanțe de separare. Umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 15%.

Suprafața se grunduește în prealabil conform cerințelor. La interior elementele de lemn nu necesită un tratament cu un grund de impregnare. La exterior, este necesară o impregnare în prealabil cu Caparol HolzschutzGrund+ sau cu Capacryl Holzschutz Grund.



Etapa 2

Grunduirea suprafeței (doar la exterior)

Se va face prin imersiune, sau prin aplicarea cu o pensulă din păr natural sau de tip Orelmix.

Pentru o protejare conformă se vor aplica minim 100 ml/m² de grund. (Caparol HolzschutzGrund+ sau Capacryl Holzschutz Grund).



Etapa 3

Aplicarea primului strat de Capadur DecorLasur

Capadur DecorLasur se poate aplica cu pensula sau prin pulverizare.

În cazul aplicării mecanizate, produsul se va dilua cu apă în funcție de necesități. La aplicarea manuală se vor utiliza pensula din păr natural sau mixt.

Atenție:

Produsul trebuie amestecat corespunzător înainte de utilizare!

După 6-8 ore, se poate aplica al doilea strat de lazură.

Produsul se livrează în 10 nuanțe standard de culori naturale.

În sistem ColorExpress se pot obține 89 nuanțe speciale din colecția 3D, precum și multe nuanțe ale altor colecții .



Pentru orice întrebări legate de aceste produse sau modul lor de aplicare, vă stăm la dispoziție și suntem gata să răspundem întrebărilor dumneavoastră, atât pe adresa de e-mail tehnica@caparol.ro cât și telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.