

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESIONIȘTI

1/2

Vopsele de top pentru lemn, diluabile cu apă

CAPAROL vă oferă produse de top, care respectă Normele Europene privind conținutul de compuși organici volatili (COV) din compoziția vopselelor și lacurilor.

Pentru grădinițe, școli, spitale, dar și în locuințe private sau clădiri de birouri, CAPAROL vă recomandă:

Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss / PU-Alkyd Satin



Consum: 100-120 ml / m²
Ambalaj: 0,75 l; 1 l; 2,5 l

- Lacuri poliuretan-alchidice diluabile cu apă, pentru interior și exterior;
- Aplicabile atât pe lemn stabil dimensional (uși, ferestre, etc.) grunduit în prealabil, cât și pe suprafețe din metal sau PVC dur grunduite în prealabil;
- Rezistente la substanțe de curățare și dezinfectare casnice;
- Asigură o acoperire bună a muchiilor;
- Grad de luciu: Lucios (**PU-Alkyd Gloss**) sau Mat-mătăsoș (**PU-Alkyd Satin**)

Capacryl PU-Gloss / PU-Satin



Consum: 100-120 ml / m²
Ambalaj: 0,75 l; 2,5 l

- Lacuri poliuretan-acrilice diluabile cu apă, pentru interior și exterior;
- Aplicabile pe lemn stabil dimensional grunduit în prealabil, cât și pe suprafețe din metal sau PVC dur, grunduite în prealabil;
- Rezistente la substanțe de curățare și dezinfectare casnice;
- Asigură o acoperire bună a muchiilor;
- Grad de luciu: Lucios (**PU-Gloss**) sau Mat-mătăsoș (**PU-Satin**);
- Ecologice, recomandate pentru jucării și mobilier pentru copii.

Unelte pentru aplicarea manuală - Role și pensule

Rolă din poliamidă texturată (Nylon)
Lungimea firului 5-7 mm. Ideală pentru aplicarea rapidă și uniformă a materialului



Rolă din burete fin, cu margine rotunjită
Ideală pentru uniformizarea și finisarea vopsirilor realizate cu rola din poliamidă.



Bandă de hârtie adezivă



Pensule plate și rotunde din păr acrilic și natural, pentru lacuri diluabile cu apă
Dimensiuni uzuale:
20; 30; 40; 50; 60; 75; 100 mm

Tehnologia de vopsire a ușilor profilate cu lacuri pe bază de apă



1. Se începe prin vopsirea feței plane interioare în benzi verticale de sus în jos, utilizând o rolă din poliamidă texturată (Nylon).



2. Apoi vopseaua se aplică în benzi orizontale de sus în jos, până la acoperirea completă a suprafeței. În final se obține o suprafață uniformă.



3. Suprafața zonelor profilate se vopsește utilizând o pensulă rotundă. În final se obține o suprafață uniformă.



4. Pentru prevenirea uscării vopselei pe zona de înădărire, vopseaua se va aplica în strat mai gros. Surplusul din partea inferioară se va distribui uniform cu rola sau printr-o periere ușoară cu pensula.



5. În cazul în care se vopsește pe contur, umplerea și uniformizarea zonei profilate se va face cu o pensulă rotundă (în imagine, pensula mărimea Nr. 8).



6. Ramele de margine ale ușii și canturile se vopsec cu rola Nylon. La final se uniformizează cu pensula plană.

Calitate de top cu produse Caparol !