

FungiGrund

Pentru grunduirea suprafețelor absorbante de la interior și exterior afectate sau predispuse apariției de mucegai și alge.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Soluție microbică apoasă pentru grunduirea suporturilor poroase, absorbante de la interior și exterior infestate sau predispuse infestării cu mucegai și alge, ca pregătire preliminară aplicării produselor de finisare.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ produs pe bază de apă ■ putere mare de penetrare datorită tehnologiei cationice ■ capacitate de difuzie și sorbție 										
Material de bază	Dispersie cationică de rășină sintetică.										
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l										
Culoare	Transparent.										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	■ Densitate: 1,02 g/cm ³ .										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606											
Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
+	+	+	+	+							

Aplicare

Suporturi recomandate	<p>Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.</p> <p>Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.</p> <p>Mucegaiul de pe suprafețele interioare se înlătură prin curățare umedă, în conformitate cu dispozițiile legale și ale autorităților (de ex. directiva privind substanțele periculoase și produsele biocide). Mucegaiul și algele de pe suprafețele exterioare se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale. Eventualele resturi de plante cățărătoare se elimină mecanic și/sau prin ardere.</p>
Diluare	Se folosește doar nediluat.
Instrucțiuni de aplicare	Se aplică grundul nediluat, până la saturarea totală a suportului, dacă este necesar ud pe ud, bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.



Consum	Cca. 150-200 ml/m ² , în funcție de gradul de absorbție a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Se aplică cu pensula sau bidineaua.
Notă	FungiGrund nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă. Compatibilitatea cu alte materiale: FungiGrund nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Curățarea uneltelor se face imediat după utilizare cu apă și săpun. Nu inspirați spray-ul. A se utiliza un filtru combinat A2/P2. Conține: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, amestec de 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [nr. CE 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [nr. CE 220-239-6] (3:1). Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolino-nă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Dezafectare	Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a lacurilor vechi.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	GISCODE: BSW20 (Cod vechi M-GF01F)
Compoziție	Rășină poliacrilică, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzotiazolinonă). Substanțe biocide active: 4,0 g/litru benzyl-C8-18-alkyldimethylchloride (nr. CAS 63449-41-2); 0,5 g/litru octylisothiazolinone (nr. CAS 26530-20-1)
Informații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului. Nr. înregistrare BAUA (Institutul Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă): N-24781
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentării noastre comerciale. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 381 - Ediție: Octombrie 2017

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 381 · FungiGrund · Ediție: Aprilie 2017