

Capaplex

Grund special diluabil cu apă, pentru interior și exterior.
Utilizabil la interior și ca strat de protecție a tapetelor.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Capaplex este un grund pe bază de dispersie, transparent, diluabil cu apă, pentru egalizarea suprafețelor solide ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Destinat în mod deosebit suprafețelor din BCA. În aplicarea vopselelor plastice, timpul de uscare (timpul de găleată) crește semnificativ prin grunduirea preliminară cu Capaplex. De asemenea, poate fi utilizat pe tapetele din hârtie ca strat de protecție transparent, ce nu se îngălbenește, rezistent la spălare.										
Proprietăți	Rezistent la intemperii, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus, consolidează stratul suport, transparent după uscare, nu se îngălbenește.										
Material de bază	Dispersie de rășină sintetică apoasă modificată.										
Ambalaj/Capacitate recipient	1 l, 5 l, 10 l										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	■ Densitate: 1,0 g/cm ³ .										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606											
Definirea domeniilor de aplicare	<table border="1"> <thead> <tr> <th>interior 1</th> <th>interior 2</th> <th>interior 3</th> <th>exterior 1</th> <th>exterior 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat</p>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+
interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2							
+	+	+	+	+							

Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.
Diluare	Se diluează exclusiv cu apă.
Instrucțiuni de aplicare	Pe suprafețele normal absorbante se aplică Capaplex diluat cu 1-2 părți apă. Pentru grunduirea suprafețelor puternic absorbante, Capaplex se diluează cu 3-4 părți apă și, dacă este necesar, se aplică în 2 straturi. Pe suprafețele nevopsite de BCA se aplică Capaplex diluat cu 3 părți apă.



	<p>Pentru obținerea de suprafețe cu grad de luciu mat-mătăsoasă sau dacă grundul se aplică pentru protecția tapetelor, Capaplex se diluează cu 1-2 părți apă. Pentru obținerea de suprafețe mate grundul se diluează cu 4 părți apă iar pentru suprafețe lucios-mătăsoase grundul se aplică nediluat. Pentru îmbunătățirea vopselelor pe bază de clei sau cu adaos de clei se adaugă 5% Capaplex.</p> <p>Aplicat pe unele tipuri de tapete, grundul poate duce la dizolvarea parțială a culorilor imprimate. Prin urmare, este obligatorie testarea prealabilă a compatibilității prin efectuarea unor probe.</p>
Consum	Cca. 50-200 ml/m ² , în funcție de scopul, gradul de absorbție și natura suportului. Gradul de diluție și consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Poate fi aplicat cu pensula, rola sau prin pulverizare.
	Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 60° Duză: 0,029" Presiune la pulverizare: 50 bar
Curățarea uneltelor	Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.
Notă	Capaplex nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă.
	Compatibilitatea cu alte materiale: Compatibil cu toate produsele Caparol pe bază de dispersie.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.
Dezafectare	Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 5 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-GF01
Compoziție	Dispersie pe bază de polivinil acetat, apă, agent peliculogen, aditivi, conservanți (metilzotiazolinonă, benzizotiazolinonă).
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 656 - Ediție: Septembrie 2017

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 656 - Capaplex - Ediție: Ianuarie 2017