

Dupa-grund

Grund pe bază de solvent cu înaltă capacitate de penetrare, pentru exterior, destinat consolidării straturilor vechi de vopsea



Descriere produs

Domeniu de aplicare

Grund special de înaltă calitate, incolor, destinat suprafețelor exterioare. Folosit la pregătirea suprafețelor minerale critice, ca grund de siguranță preliminar acoperirilor și vopsirilor, în consolidarea tencuielilor și a suprafețelor de beton nisipoase și poroase, mase de șpaclu și mortare Disbocret cu conținut de ciment, precum și pentru suporturile de pe care au fost îndepărtate mecanic vopselele vechi.

Proprietăți

Suprafața straturilor vechi de vopsea cretoase și aderente vor fi consolidate în timp ce straturile vechi de vopsea neaderente vor fi ușor dizolvate de Dupa-grund astfel încât vor putea fi îndepărtate. Nu se aplică pe sisteme de termoizolație cu polistiren sau pe tencuieli cu conținut de polistiren.

Material de bază

Consolidează straturile vechi de vopsea și substratul, cu înaltă capacitate de penetrare, permite difuzia, rezistent la alcalii, incolor după uscare.

Ambalaj/Capacitate recipient

Rășină sintetică, dizolvată în solvent organic.

Depozitare

5 l, 10 l

Date tehnice

La rece, dar ferit de îngheț.

■ Densitate: cca. 0,9 g/cm³.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
-	-	-	+	+
(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafețele normal sau ușor absorbante grundul se aplică nediluat. Pe suprafețele puternic absorbante, se aplică în două straturi, „ud pe ud”. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă.

Consum

Cca. 150-300 ml/m² în funcție de absorbția suportului și a gradului de diluție. Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.



Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: Se poate aplica și pe îngheț, în cazul în care suprafața este uscată și fără gheață.
Timpe de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se păstrează minim 24 ore înainte de vopsire. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Caparol-Tiefgrund TB se aplică cu pensule sau bidinele rezistente la solvenți, prin pensulare energetică. La aplicarea prin pulverizare se vor folosi aparatele Airless adecvate. Nu se va folosi instalații de pulverizat cu aer comprimat. Aplicare Airless Unghi de pulverizare: 60° Duză: 0,029" Presiune la pulverizare: 50-60 bar
Curățarea uneltelor	Se face imediat după folosire cu nitro-diluant sau cu agent de curățare a pensulelor.
Notă	Suprafețele grunduite se vor lăsa să se usuce bine înaintea aplicării următoarelor straturi (la o temperatură de +20°C se vor păstra cel puțin 24 ore; în cazul temperaturilor mai scăzute acest timp se prelungește, dacă este necesar chiar de ordinul zilelor). Atunci când solventul penetrează perete și nu poate difuza spre exterior, difuzează în spațiile interioare aducând cu sine un miros neplăcut. Compatibilitatea cu alte materiale: Dupa-ground nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări

Indicații de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)	R11 Foarte inflamabil. R37 Iritant pentru căile respiratorii. R41 Risc de leziuni oculare grave. R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală. R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S3/7/9 A se păstra recipientul închis ermetic, într-un loc răcoros și bine ventilat. S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scânteii – Fumatul interzis. S51 A se utiliza numai în spații bine ventilate. S39 A se proteja corespunzător ochii/fața. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. S62 În caz de înghițire, a nu se provoca vomă; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. S38 În cazul unei ventilații insuficiente se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa cu date de securitate.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material se vor evacua conform prevederilor legale la un punct de colectare a lacurilor vechi.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 750 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-GP05
Compoziție	Dispersie pe bază de acetat-polivinilic
Consultanță tehnică	Rășină polivinil acetat, solvent nafta, etanol, acetat de etil În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. 652 · Ediție: Ianuarie 2010

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.