

# Capalac GrundierWeiß

Grund de sigilare cu capacitate ridicată de difuzie pe elemente din lemn la exterior, pentru finisaje ulterioare finale pe bază de solvent sau pe bază de apă.



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Grund de sigilare cu capacitate ridicată de difuzie pe elementele din lemn stabile și instabile dimensional la exterior. Este destinat finisajelor ulterioare cu lacuri alchidice sau Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

Proprietăți

- Cu uscare rapidă
- Capacitate ridicată de acoperire a muchiiilor
- Capacitate ridicată de acoperire
- Capacitate ridicată de difuzie
- Capacitate ridicată de umplere
- Prelucrabil și peste cap
- Fără substanțe aromatice

Liant

Rășină alchidică cu solvenți fără substanțe aromatice.

Ambalaj/Capacitate recipient

- **Alb**  
750 ml, 2,5 l, 10 l
- **ColorExpress:**  
0,950 l, 2,375 l

Culoare

Alb

Produsul se poate nuanța în sistem ColorExpress în mai multe nuanțe din paletarul 3D și în multe alte nuanțe din diverse colecții de culori.

În cazul utilizării culorilor cu slaba capacitate de acoperire (roșu, portocaliu, galben) se recomandă aplicarea în prealabil a unui grund adecvat din sistemul de nuanțare a grundurilor pentru lemn. Pentru Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer și Capalac Grundierweiß, există sisteme de nuanțare a grundurilor în ColorExpress.

Depozitare

La rece, recipientele să fie ermetic închise.

Date tehnice

- Densitate: cca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>

Utilizare conform Info Tehnic nr 606 din definiția domeniilor de utilizare

interior 1	interior 2	Interior 3	exterior 1	exterior 2
0	0	0	+	+
(-) nerecomandat / (0) recomandat parțial / (+) recomandat				



Prelucrare

Suporturi recomandate

Elemente din lemn finisate și nefinisate.  
Suporturile trebuie să fie portante, uscate, curate, fixe și fără substanțe de separare. Umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 13% la elementele stabile dimensional și 15% la elementele din lemn fără stabilitate dimensională.

Pregătirea suprafeței suport

Elementele din lemn se șlefuiesc pe direcția fibrelor lemnului, suprafețele se curăță temeinic iar substanțele din lemn (rășini, etc) se vor îndepărta. Vezi BFS nr. 18.  
Se șlefuiesc și se curăță.

**Finisaje portante vechi:**

Finisajele vechi se vor șlefui sau curăța cu soluții alcaline. Finisajele neportante vechi se vor îndepărta.

Mod de aplicare

**Prelucrare:**

Capalac GrundierWeiß este pregătit pentru aplicare. Înainte de utilizare a se amesteca bine iar în caz de necesitate a se dilua 5-10 % cu Caparol AF Verdünner.

Construcția straturilor:

Strat suport	Aplicare	Pregătirea stratului suport	Impregnare	Grunduire	Strat intermediar	Strat final
elemente din lemn nefinisat	exterior	Conf. BFS-Nr. 18	Capalac HolzImprägniergrund1)	Capalac GrundierWeiß	Capalac Alkydharzlacke Sau Capadur Wetterschutz-farbe NQG	Capalac Alkydharzlacke oder oder Capadur WetterTragfähige Alt- schutzfarbe NQG
finisaje vechi portante	exterior	șlefuire/curățare	-	Capalac GrundierWeiß	-	

Pe elementele din lemn stabile dimensional sunt necesare conform BFS nr.18 două straturi intermediare.

1) Doar în cazul elementelor din lemn cu risc de mușcărire.

Consum

Cca. 100 ml/ m<sup>2</sup> / strat

Valorile de consum sunt orientative, pot fluctua în funcție de suport și de natura acestuia. Valori exacte de consum pot fi obținute doar după efectuarea de probe în prealabil.

Temperatura minimă de lucru

**Temperatura materialului, mediului și suportului:**

Min. 5 °C

Timp de uscare

La 20 °C și 65 % umiditate relativă a aerului	uscat la atingere	poate fi reacoperit
După ore	2-3	4-5

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare cu terebentină sau benzină ușoară.

Indicație

Capacitatea de sigilare a lui Capalac GrundierWeiß se va testa înaintea aplicării finisajelor finale. (valabil înaintea aplicării lacurilor de finisaj final pe bază de apă Capacryl sau Capadur wetterschutzfarbe NQG).

## Recomandări

Indicații de pericol/  
Sfaturi de securitate  
(valabil la data publicării)

Lichid și vapori inflamabili. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. **ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:** spălați cu multă apă și săpun.

Dezafectare

Conține: acizi grași, C 18, produse de reacție cu N, N Dimetil- 1,3 Propanediamin. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Numai ambalajele goale pot fi date spre reciclare. Resturile lichide se predau la centrele de colectare de vopsele și lacuri; resturile uscate de material se vor evacua ca și gunoiul menajer.

Valoare limită admisă de UE  
pentru conținutul VOC

Al acestui produs (Kat. A/g): 350 g/l (2010). Acest produs conține max. 350 g/l VOC.

Cod produs vopsele si lacuri

M-GP02

Declarație  
Conținutul de substanțe

Rășină alchidică, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, alifați, aditivi.

Suport Tehnic

Tel.:0800.800.600  
e-mail: [tehnice@caparol.ro](mailto:tehnice@caparol.ro)

### Informații tehnice nr. 026 · Ediție: Octombrie 2017

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).

**DAW BENȚA Romania SRL** · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail [office@caparol.ro](mailto:office@caparol.ro) · Internet [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro)

**Reprezentanță București** · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail [officebuc@caparol.ro](mailto:officebuc@caparol.ro)