

# Capatect Gewebe-Eckschutz

Profil din PVC pentru protecția colțurilor,  
prevăzut cu plasă de armare



## Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Profil pentru colț, din PVC, cu plasă din fibră de sticlă, utilizat pentru armarea și protecția colțurilor în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect .

Mase de șpaclu recomandate pentru înglobarea plasei de armare:

- Caparol 90R
- Caparol 100R
- Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190
- Capatect Kleber 181
- Capatect-Klebespachtel 186M
- Capatect-ArmaReno 700
- CarbonSpachtel
- Carbon Minera
- CarboNit

Proprietăți

- Plasă de armare cu profil din PVC
- Armare rapidă și precisă a muchiilor
- Nu necesită armare suplimentară peste colț
- Colțurile și șpaletii deschiderilor se armează într-o singură operațiune
- Plasa de armare a profilului de colț este de calitate superioară

Lungime profil

2,5 m

Culoare

Profil PVC: alb  
Plasă armare: portocaliu

Depozitare

Loc uscat, ferit de umezeală.



## Aplicare

Pregătirea stratului suport	Muchiile plăcilor termoizolante vor fi tăiate cu precizie. Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, portantă, fără uleiuri sau substanțe ce pot afecta aderența.
Mod de aplicare	Profilul de colț Capatect Gewebe-Eckschutz se montează prin înglobare în masa de șpaclu pe lungimea colțului. Nu se montează prin lipire în puncte. La îmbinarea profilelor de colț, plasa de armare se suprapune aprox. 10 cm. Nu suprapuneți profilul din PVC. În cazul armării șpaletilor, plasa de armare va fi tăiată la dimensiunea șpaletului. Plasa de armare a fațadei se suprapune 10 cm peste plasa de armare a profilelor de colț. Plasa de armare a fațadei nu se trece peste profilul de colț.
Consum	1,0 m/m
Condiții de aplicare	Verificați fișa tehnică a mortarului de armare.

## Indicații

Dezafectare	Resturile de material cât și ambalajul devin gunoi menajer. Dezafectarea lor se va face în concordanță cu reglementările autorităților locale sau conform standardului european EWC(European Waste Catalogue) 101103 sau conform EWC 170904
Asistență tehnică	În această publicație nu pot fi specificate toate situațiile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. Nu ezitați consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

### Informații tehnice Nr. 656 · Ediție: Decembrie 2014

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe [www.caparol.ro](http://www.caparol.ro).