

Natur-und Kunststeinreiniger

Soluție concentrată pentru curățare pe bază de apă.



Prezentarea produsului

Descrierea produsului

Lichid transparent.

Caracteristici speciale

Alcalinitate și concentrație ridicată, neinflamabil, conține tenside cu descompunere biologică, cu solvent fără conținut de halogen. Dizolvă și emulsifică impuritățile de grăsimi sau uleiuri, astfel încât să fie posibilă îndepărtarea acestora cu apă. NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER poate fi amestecat în concentrații diferite cu apă, din acest motiv poate fi utilizat într-un mod foarte economic. Se spală ulterior cu apă după un timp adecvat de așteptare, în funcție de cantitatea și felul impurităților. Poate fi utilizat și în spații interioare.

Domeniu de utilizare

Îndepărtează murdăria, uleiul, grăsimea, substanțele de gresare, cenușa, etc. de pe suprafețele naturale sau din beton, beton spălat, de ex. la pardoseli și fațade.

Nuanțe

Incolor



Date tehnice

Densitate	1.04 kg/l;
Valoare pH	Cca. 13
Punct de aprindere	neinflamabil
Diluabilitate cu apă	Poate fi amestecat în orice raport cu apă.
Descompunere biologică	Tensidele pot fi descompuse, corespunde normativelor germane pentru soluții de spălare.
Consum	În funcție de utilizare, 1 litru de produs ajunge pentru 30-50 m ² .

Aplicare

Pregătirea stratului suport

NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER se va aplica pe suprafață cu ajutorul unei pensule, bidinele, cârpe uscate sau prin pulverizare și se va lăsa o durată de timp, în funcție de gradul de murdărire al suportului.

În cazul suprafețelor cu grad ridicat de murdărire, acestea se vor prelucra suplimentar cu o perie sau un burete dur.

Exemple de utilizare

• NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER nediluat:

În cazul gradului ridicat de murdărire, prin uleiuri de motor; uleiuri naftenice sau parafinice, mai ales în cazul în care acestea au format un strat de crustă.

• NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER diluat 1:1 cu apă:

Mai ales în cazul petelor proaspete uleioase.

• NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER diluat 1:2 până la 1:5 cu apă:

Curățarea suprafețelor din beton, beton spălat, ușor pătate de uleiuri.

De regulă se stabilește concentrația adecvată prin efectuarea unor încercări. Suprafețele tratate cu NATUR- UND KUNSTSTEINREINIGER se spală ulterior cu apă.

Depozitare

Se depozitează bine etanșat, ferit de îngheț. Poate fi depozitat cca. 3 ani.

Indicații de pericol și sfaturi de securitate/Dezafectare:

Atât indicațiile de pericol și sfaturile de securitate cât și dezafectarea produselor noastre pot fi extrase din fișele actuale de securitate. Fișele respective de securitate pot fi descărcate de pe pagina de web www.avenarius-agro.at sau se trimit la cerere.

Centru suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-mail: tehnica@caparol.ro

Informații tehnice · Ediție: Februarie 2004

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informații-vă privind actualitatea acestei fișe tehnice.

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro

Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro